

el medio para su publicidad



SPDone son la herramienta de marketing mas adecuada para transmitir impactantes mensajes en lugares donde ningún otro sistema es tan llamativo y efectivo.

Cada monitor **SPDone** incorpora un lector de tarjetas Compact Flash y altavoces de manera que el carrusel de fotos, vídeos y audio que contenga la tarjeta, es mostrado de una manera repetitiva. Si la capacidad de la tarjeta Compact Flash se quedara escasa, a los modelos de 15" y de 20" se les puede instalar un disco duro de 2,5" opcional. Hay disponibles monitores **SPDone** desde 5" hasta 42".



TFT 17 "

Los monitores están fabricados en metal y son fácilmente integrables en expositores, figuras de metacrilato, paneles publicitarios, etc ya que su marco frontal es plano. Pueden ser totalmente personalizables con vinilos en función del producto que se desee promocionar y van alimentados a 12 voltios mediante una fuente de alimentación externa. Todos los monitores **SPDone** incluyen anclaje posterior estándar VESA.



TFT 5 "

Salvo los modelos de 5" y 7", el resto de la gama incluye sensor de luz ambiente que gradúa la intensidad del backlight en función de la luz ambiente, ahorrando un desgaste en brillo innecesario y alargando la vida del monitor.



características técnicas

Cada monitor TFT incorpora un lector de tarjetas Compact Flash y altavoces de manera que el carrusel de fotos, vídeos y audio que contenga la tarjeta, es mostrado de una manera repetitiva. Hay disponibles monitores TFT de 5" hasta 20" (para monitores de 32" y 42" consultenos) con anclaje posterior VESA. Disponemos de multitud de soportes que adaptan los monitores a toda clase de entornos y situaciones.

	5"	7"	7" Wide	10,4"	15"	20"
Formatos reproducidos	MPEG-1 multiplexado, MPEG2 multiplexado (hasta 8Mb/sg), audio MP3, JPEG foto con audio, VOB (ficheros desde un DVD-disc)					
Almacenamiento	Tarjeta Compact Flash tipo I/II					
Funciones	Inicio automático / auto repetición					
Alimentación	12 voltios AC ó 12 voltios DC					
Formato de imagen	4:03	16:09	16:09	4:03	4:03	4:03
Resolución	320 x 240	480 x 234	480 x 234	SVGA de 800 x 600	XGA de 1.024 x 768	SVGA de 800 x 600
Contraste	300:01:00	400:01:00	300:01:00	500:01:00	400:01:00	500:01:00
Brillo	450 cd/m ²	350 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²	450 cd/m ²	500 cd/m ²
Sensor de movimiento	No	No	Si, integrado en el frontal del monitor	No	No	No
Sistema de vídeo	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL	NTSC / PAL
Vida del backlight	25.000 horas	20.000 horas	20.000 horas	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
Altavoces	1 x 2 wátios	2 x 2 wátios	2 x 2 wátios.	2 x 2 wátios	2 x 5 wátios	2 x 5 wátios
Consumo	40 wátios	40 wátios	40 wátios	40 wátios	50 wátios	60 wátios
Entradas para PC	USB 2.0/A	USB 2.0/B	USB 2.0/B	No	USB 2.0/B	USB 2.0/B
Salida de audio	No	No	No	Si	Si	Si
Sensor de luz ambiente	No	No	No	Si	Si	Si
Dimensiones	Ancho x alto x fondo de 150 x 106,5 x 45 mm	Ancho x alto x fondo de 200 x 118,5 x 46 mm	Ancho x alto x fondo de 200 x 118,5 x 46 mm	Ancho x alto x fondo de 261 x 213 x 44 mm	Ancho x alto x fondo de 361 x 293 x 52 mm	Ancho x alto x fondo de 480 x 383 x 58 mm
Anclaje posterior	VESA de 75 mm	VESA de 75 mm	VESA de 75 mm	VESA de 75 mm	VESA de 75/110 mm	VESA de 75/110 mm
Peso	1,5 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	2 Kg	5,7 Kg	10,4 Kg



soportes



902 995 880

info@publitft.com

www.publitft.com

Torneo Parque Empresarial

Avda Astronomía Torre 2 Plt 3 Mod 1-2

41015 Sevilla